



MF 1800 系列小方捆打捆机

产品优势

无论是针对牧草，还是小麦、玉米、水稻等作物秸秆，MF 1800中置式小方捆系列产品都能提供高效的最优化解决方案。

该系列产品包括：不同捡拾宽度的两道绳 MF 1840/1840S，以及单双轴破碎型 MF 1840F/1840P。都具有喂入量大、拣拾干净，作业效率高、草捆紧实方正等优点，深受各地广大用户的青睐。

- 中置式捡拾喂入输送，结构紧凑、喂入量大、拣拾干净，低机身的设计便于观察作业状况。
- 高速活塞冲程和低能耗的设计确保高效作业。
- 捡拾器底板可互换（蜂窝板/曲面板），草捆灰分少，适用于多种作物秸秆。
- 1.9/2.2米捡拾宽度，加长加强型搅龙，使喂入更高效流畅，也增加对田块的适应性。
- 高强度车架、优化的浮动结构，平顺的动力传输及保护装置保证作业平稳、流畅。
- 单轴为捶爪形式，双轴的破碎器为前捶爪后甩刀形式，能按用户的不同需求对作物进行破碎除尘，满足不同的作业需求，并且可省去对作物的后处理工作，省时省力更高效。

参数表

型号		MF 1840	MF 1840S	MF 1840F	MF 1840P
尺寸和重量					
总长度-不带/带草捆滑道	米	4.27 / 5.18	4.8 / 5.6	5.55 / 6.35	5.7 / 6.5
总宽度/高度	米	2.57 / 1.65	2.8 / 1.7	2.65 / 1.77	2.71 / 1.77
重量	千克	1587	1815	2650	3260
草捆尺寸					
截面	毫米	356 × 457	356 × 457	356 × 457	356 × 457
草捆长度	毫米	305 - 1321可调	305 - 1321可调	305 - 1321可调	305 - 1321可调
密度控制方式	/	弹簧压紧式手动调节	弹簧压紧式手动调节	弹簧压紧式手动调节	弹簧压紧式手动调节
打捆柱塞					
速度	冲程/分钟	100	100	100	100
冲程	毫米	550	550	550	550
支撑	/	8个密封球轴承	8个密封球轴承	8个密封球轴承	8个密封球轴承
捡拾器					
捡拾宽度	米	1.93	2.2	2.2	2.2
捡拾齿杆数量	/	4	4	单轴	双轴
捡拾弹齿数量/弹齿型式	/	56个/双弹齿	64个/双弹齿	捶爪/22个	前捶爪/20个, 后甩刀/30组
弹齿间距	毫米	66	66	-	-
输送螺旋搅龙类型及直径	毫米	空芯/实心可选, 330	空芯/实心 可选, 330	实心/空芯可选, 330	实心/空芯可选, 330
捡拾器底板	/	蜂窝板/曲面板可选	蜂窝板/曲面板可选	蜂窝板/曲面板可选	蜂窝板/曲面板可选
保护装置	/	打滑离合器	打滑离合器	打滑离合器	打滑离合器
仿形轮	/	2个, 每边一个	2个, 每边一个	-	-
喂入系统					
喂入叉形式及数量	/	曲柄式、4个	曲柄式、4个	曲柄式、4个	曲柄式、4个
保护装置	/	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓
打结机构					
打结器数量	/	2	2	2	2
捆绳容量	/	6团	10团	10团	10团
捆绳类型	/	塑料绳	塑料绳	塑料绳	塑料绳
保护装置	/	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓
轮胎					
浮动型	/	10 - 15	31 × 13.5 - 15	31 × 13.5 - 15	31 × 13.5 - 15
仿形轮	/	3 × 12	3 × 12	-	-
与拖拉机连接方式	/	三点悬挂	三点悬挂	三点悬挂	三点悬挂
对配套拖拉机的要求					
PTO功率需求	马力	≥50	≥50	≥90	≥120
动力输出轴	转/分钟	540, 8键	540, 8键	720, 8键	720, 8键



地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164
 电话：+86 0519 8619 9700 传真：+86 0519 8619 9780
 客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396
 网站：www.agcocorp.cn

爱科集团拥有本资料的最终解释权，产品因技术的发展在不断更新中，实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。
 © 2021爱科集团版权所有 2021年1月，爱科（中国）第一版印刷



手机微信APP扫描二维码
 关注爱科官方微信公众账号